

## Mira 1 grups—Volymetrisk & doserande espressomaskin



SteamGlide



Horisontell manövrering av ånga

### Designad för prestanda och kvalitet

Vår klassiska, populära espressomaskin i nytt utförande och med den senaste tekniken, för den kvalitetsmedvetna kunden. Bäst i sin klass, producerar Mira kaffe av högsta kvalitet. Med många tekniska finesser som t.ex. en infusionskammare, garanterar Miran perfekta bryggningar kopp efter kopp.

### Om Mira

- Driftsäker och användbar espressomaskin med maximal prestanda
- Systemet för extraktion av kaffe bygger på beprövad teknik och ger alltid ett fulländat resultat
- **Utrustad med:**
  - Självdiagnostiskt system
  - Koppdoseringarna programmeras numeriskt via en display på vardera gruppen
  - Mikroprocessorstyrd doseringsautomatik (för varje grupp)
  - Kronometertidtagning integrerad som standard
  - Nivåkontroll med larm och säkerhetsavstängning
  - Högkapacitets värmepanna reglerad av en mekanisk pressostat och med säkerhets- och expansionsventil
  - Överhettningsskydd



Perfekt, fast skum gör dina specialkaffen exceptionella.



Steam Air injektor skummare

Cappuccinatore LC med sugslang

- Stor invändig rotationspump
- Termomekaniskt grupphuvud
- Säkerhetsventil på ångpannan
- Anti-vakuumentil
- Dubbel tryckmätare
- **SteamGlide**, en högprecisions keramisk ångspak, steglös justering horisontellt.

- **Ingår:**
  - Rejält koppvärmeri
  - 1st tevattnuttag och 1st **SteamGlide**
  - Kalkfilter - Bypass Jonbytarfilter 8L

## Tillval

- **DCA system.** För pods
- **3 kopps filterhandtag.** För 6st olika bryggningar
- **Justerbar hastighet,** på tevattnuttag och ånguttag/ventil
- **Cappuccinatore LC system.** För enklare mjölkskumning till latte och cappuccino
- **SteamAir.** Temperatur styrd mjölkskumning i kanna
- **Integrerat servicesystem** för datorinkoppling
- Justerbara ben med olika höjder



Teknisk information	
Värmepanna i koppar	6,3 liter
Vattenanslutning	3/8" Ballofix Quickventil
Vattenpump	Roterande högtryckspump 9BAR bypasskontrollerad
Bryggvatten	Direktvatten uppvärmt i värmeväxlare
Brygggrupp	Kromad mässing med infusionskammare
Dimensioner BxDxH mm	340 x 570 x 510
EI	3000W 230V 50Hz
Vikt	39 kg
Utförande	Rostfritt stål och svart ABS
Stomme	Emaljerad stålplåt

