

Pastörisator med modern design.



Maskinen har två huvudfunktioner; pastörisering och kylförvaring. Pastöriseringsprogrammen värmer mixen och kyler den därefter till 4 grader. En signal informerar när cykeln gått färdigt. Därefter startar mognads/konserveringsfasen och mixen håller en konstant temperatur om 4 grader. Omröraren kan användas hela tiden eller i intervaller. Även om strömmen går fungerar cykeln automatiskt fullt ut. Den är perfekt för glassbaren och för mjölkpastörisering. Hög kvalitet och kapacitet till en minimal kostnad.

Om P400:

- Vattenkyld eller luftkyld
- Golvmodell
- Tilltalande utvändig design med rundade hörn. Ökar säkerheten
- **5 program i datorn:**
 - 1. Omrörningsprogram.** För att blanda, vispa & tvätta.
 - 2. Avkylningsprogram.** Tillåter produkten kylas under en period
 - 3. Pastöriseringsprogram på 90°C.**
 - 4. Pastöriseringsprogram på 85°C**
 - 5. Pastöriseringsprogram på 65°C**
- **Utrustad med:**
 - Ny manöverpanel med LCD display och med datorstyrning. Återställning möjliggör exakta inställningar för varje typ av mix.
 - Felindikator med akustiska och visuella meddelande.
 - Temperaturreglering med PID kontroll.
 - Justerbar spillbricka/hylla med halkfri matta. För att passa behållare av olika storlekar.



- **Delarna är av livsmedelsgodkänt material och är lätta att demontera för rengöring.**
- **Vertikal fryzare/omrörare**
 - Med hållbart blad av polyethylene.
 - Med mikromagnet som stoppar omröraren innan locket öppnas.
- **Behållaren**
 - Har dubbla lock. Möjlighet att tillsätta bär, choklad mm.
 - Lätt att kontrollera mixen under arbetet.

Tillval:

- Extern skrivare för att bekräfta slut på pastöriseringen enl framtida HACCP riktlinjer
- Semi-hermetisk kompressor
- Blandad luft- och vattenkyld.
- Extern luftkyld med alternativt i tropikutförande.
- Kan special beställas med andra spänningar

Teknisk information	
Pastörisering/ Konservering*	40L (120min.)
Kompressor	Hermetisk
Miljövänligt kylmedel	R404A
Dimensioner BxDxH mm	600 x 850 x 1335
Effekt	3450W
Spänning	400V 50Hz 3Fas
Vikt	145 kg
Utförande	Rostfritt stål
Art Nr:	STAFF P400
* = Maximal produktion vid en rumstemperatur om 15°C och produkttemperatur om 4°C	



Pastöriserar glass



Mjölkpastörisering